

MÄNTÄN KAAVAKADUT

TYÖSELITYS

17.7.2017

YLEISTÄ

Toissä käytetään yleisesti käytössä olevia sopivia työkoneita ko. työhön nähden.

AURAUSEHDOT

Auraus tulee aloittaa kun sataneen lumen syvyys on 5 cm ja maksimi lumen syvyys saa olla sateen aikana 10 cm. Auraus tulee suorittaa alueilla 10 h kuluessa siitä kun lumen syvyys 5 cm on täyttynyt tai kun tilaaja on antanut aurauskäskyn.

Poikkeuksellinen lumimyrsky

Maksimilumisyyvydet ja lumen poiston toimenpideajat koskevat normaaleja lumisateita.

Poikkeuksellisissa lumimyrskyissä (muutama kerta vuodessa) arvot voivat ylittyä. Poikkeukselliseksi lumimyrskyksi katsotaan tilanne, kun lunta sataa yhtäjaksoisesti vähintään 10 cm 4 tunnin aikana.

Poikkeukselliseksi lumimyrskyksi katsotaan myös kinostumista aiheuttavat tilanteet, kun seuraavat neljä ehtoa täyttyvät samanaikaisesti:

- Lunta sataa yhtäjaksoisesti 4 tunnissa vähintään 5 cm.
- Ilman lämpötila on -2oC tai kylmempi sateen aikana.
- Tuuli on sateen ajan voimakasta ja ylittää puuskissa arvon 8 m/s.
- Satava lumi on kuivaa ja aiheuttaa voimakasta kinostumista.

AURAUUS AJORADOILLA JA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLILLÄ

Työ aloitetaan: Irtolunta satanut keskimäärin 5 cm.

Kinostumat aurataan viimeistään kun haittaavat liikennettä.

Laatuvaatimus: Välittömästi aurauksen jälkeen tulee ajoradan/väylät olla puhdas irtolumesta ja aurattu koko leveydeltään.

Työselitys: Auraus on suoritettava siten, että vältetään lumen kasaantumista suojateiden eteen ja risteysten näkemäalueelle. Lumen siirto ei ole sallittua kuin tilaajan omistamille alueille.

Auraus reunatukien, kaivon kansien ja muiden kadun varusteiden läheisyydessä on suoritettava riittävää huolellisuutta noudattaen, ettei rakenteita tai laitteita vaurioiteta.

Auraus on tehtävä ns. "kampaterällä" tai muulla vastaavalla. Tasateräauran käyttö on ehdottomasti kielletty.

LIUKKAUDENTORJUNTA EHDOT JA TYÖSELITYS

Työ aloitetaan: Työhön on ryhdyttävä kun säätilassa tapahtunut muutos aiheuttaa liukkauden tuntevan lisääntymisen. Tällaisia tilanteita ovat sään lauhtuminen, alijäähtynyt sade, kostean ajoradan jäätyminen (musta jää) ja ajoradalle valuneen veden jäätyminen.

Laatuvaatimus: Liukkaudentorjuntamateriaalia on levitettävä tasaisesti käsiteltävälle ajoradalle, kuitenkin enintään 300 g/m².

Työselitys: Liukkaudentorjunnassa voidaan käyttää joko hiekkaa tai hiekoitussepeä. Maksimiraekoko 8 mm. Liukkauden torjuntaa ei suoriteta yleensä lumisateen aikana. Tarvittaessa hiekoitetaan vain risteysalueet ja jyrkät mäet.

Mänttä-Vilppula 17.7.2017

Arto Myllylä
infrapalvelupäällikkö